

KAISAI

ART



Tableta aromatica



Mod hotel și port
ON/OFF



Jaluzele orizontale duble



Arta confortului

- ✓ Actualizare software AC prin WIFI
- ✓ Valvă electronică de expansiune
- ✓ Încălzitor tavă de condens

Disponibil în două culori: alb și negru



WIRELESS
CONTROL

R32
REFRIGERANT

T-Line



Tableta aromatica

Aparatul de aer condiționat este echipat cu un filtru aromatic cu aromă de lămâie/iasomie/gardenie, care oferă o senzație de prospețime timp de mai multe săptămâni.



Mod Hotel și port ON/OFF

Modul hotel și portul ON/OFF vă permit să porniți/opriți aparatul de aer condiționat utilizând un semnal extern generat prin deschiderea unei ferestre, uși sau a unui card de hotel. În plus, este posibil să blocați funcția de răcire sau încălzire și să limitați valorile de temperatură care pot fi setate pe telecomandă.



Instalare ușoară, service și întreținere

Noul design dispune de un PCB universal și componente electrice, care sunt ușor de îndepărtat, reducând timpul de întreținere. Aparatul de aer condiționat are un set de plăci de instalare și dulapuri rezistente și spațioase, care oferă mult spațiu pentru conectarea țevilor și a cablurilor și permite o cablare mai bună a terminalelor, reducând considerabil timpul de instalare.



Supapă electronică de expansiune

Optimizează fluxul de agent frigorific, crescând eficiența unității și stabilitatea funcționării acesteia. Această soluție reduce consumul de energie și asigură funcționarea fără probleme a sistemului de răcire și încălzire.



Jaluzele orizontale duble

Datorită utilizării jaluzelelor duble, aparatul de aer condiționat permite atât un flux de aer orizontal, de tip duș, cât și un flux de aer vertical, de tip pătură.



Actualizați software-ul AC prin Wi-Fi

Easily update the air conditioner's software via Wi-Fi, ensuring optimal performance and reliable operation.



Încălzitor tavă de condens

Previne înghețarea condensului în timpul funcționării încălzirii, asigurând funcționarea continuă a unității chiar și la temperaturi scăzute. Această soluție crește fiabilitatea aparatului de aer condiționat în condiții dificile de iarnă.



Tableta aromatica


Setul include



Unitate interioară albă
KKWI



Unitate interioara neagra-
KKWF



Unitate exterioară
KKOH



Telecomanda
85T

Specificatii tehnice - ART

Model	unitatea interioară albă		KKWI-09RTA1	KKWI-12RTA1	KKWI-18RTA1	KKWI-24RTA1
	unitatea interioară neagră		KKWF-09RTA1	KKWF-12RTA1	KKWF-18RTA1	KKWF-24RTA1
	unitate exterioară		KKOH-09RTA1	KKOH-12RTA1	KKOH-18RTA1	KKOH-24RTA1
Capacitate de racire	medie (min-max)	kW	2,7(0,9~3,8)	3,6(1,0~4,0)	5,3(1,25~6,0)	7,0(1,8~7,4)
Capacitate de incalzire	medie (min-max)	kW	3,4(0,9~4,2)	3,9(1,0~4,5)	5,6(1,25~6,8)	7,1(1,8~8,0)
Clasa energetica	răcire/încălzire		A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
SEER	medie	W/W	8,5	8,5	8,5	8,5
SCOP	medie	W/W	4,6	4,7	4,6	4,7
Putere de intrare de răcire	medie (min-max)	W	667(240~1360)	1063(290~1500)	1421(330~2360)	1900(410~2800)
Putere de încălzire	medie (min-max)	W	857(240~1656)	974(290~1830)	1407(340~2750)	1795(420~3000)
Curent de racire	medie (min-max)	A	3.1(1.2~7.5)	4.9(1.5~9.0)	6.5(1.7~12.0)	8.5(2.3~13.0)
Curent de incalzire	medie (min-max)	A	3.8(1.2~8.0)	4.4(1.5~10.0)	6.4(1.7~13.2)	8.2(2.3~14.0)
Flux de aer (Hi/Mi/Lo/Si) unitate interioară	unitate interioară	m3/h	680/630/590/550/510/470/420	860/790/740/680/630/570/510	970/860/790/740/680/630/570	1100/1020/960/890/830/770/680
	unitate exterioară	m3/h	2000	2300	3000	4000
Îndepărtarea umezelii	unitate interioară	L/h	1,2	1,5	1,8	2
Temperatura de funcționare răcire/încălzire	unitate interioară	°C	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30
	unitate exterioară	°C	-15 +53/-25+30	-15 +53/-25+30	-15 +53/-25+30	-15 +53/-25+30
Nivelul presiunii sonore (Hi/Mi/Lo/Si)	unitate interioară	dB(A)	44/41/37/34/29/25/19	44/41/37/34/29/25/19	47/42/38/33/30/27/23	50/44/40/37/34/30/26
	unitate exterioară	dB(A)	52	53	55	58
Dimensiuni net l/a	unitate interioară	mm	808×305×209	808×305×209	909×305×209	1096×333×222
	unitate exterioară	mm	787×498×290	810×549×305	927×699×380	978×803×421
Dimensiunile pachetului l/a	unitate interioară	mm	880×375×275	880×375×275	981×375×275	1165×405×295
	unitate exterioară	mm	818×520×325	835×575×328	960×732×430	1022×835×480
Greutate netă	unitate interioară	kg	9,7	9,7	10	14,2
	unitate exterioară	kg	22	24	38	46,5
Greutate brută	unitate interioară	kg	12,2	12,2	13	17,2
	unitate exterioară	kg	24	26	41	49,5
Diametrul țevii lichid/gaz		mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,0	6,35/12,0
Lungimea maximă de instalare		m	25	25	25	25
Diferență maximă de nivel		m	10	10	10	10
Alimentare electrică	unitate exterioară	V/Hz/Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Întrerupător	unitate exterioară	A	10	10	16	20
Cablaj de alimentare	unitate exterioară	mm2	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Linie de comunicare	unitate int-ext	mm2	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Agent frigorific	până la 5 MB	kg	0,57	0,6	0,87	1,27
Încărcare suplimentară cu agent frigorific	peste 5 MB	g/m	15	15	25	25